Solution ID: 200612

Sound Blaster Audigy Fx V2: 技術規格

關鍵字/關鍵詞: 型號, 接口, 電源, 顏色, dac, 解析度, 播放, 錄製, 阻抗, 耳機, 喇叭, dbpro, asio, 作業溫度, creative app, 系統需求

摘要:

- **適用產品:** Sound Blaster Audigy Fx V2 主卡和 DBPro 子卡 (SB1870 / SB1870A)
- Sound Blaster Audigy Fx V2 及其 DBPro 卡的技術規格。

產品規格	
型號:	SB1870 (主卡) / SB1870A (DBPro 子卡)
接口/電源:	PCI-e 1x - 16x 總線、半高型 (提供全高和半高支架)
包括全高支架在內的主卡尺寸 (長 x 寬 x 高):	• 主卡: 117.4 x 121 x 21.6 毫米 / 4.62 x 4.76 x 0.85 英寸 • 半高支架: 80 x 21.6 毫米 / 3.15 x 0.85 英寸
主卡重量:	• 主卡 : 57 克 / 2.01 盎司 • 半高支架 : 12 克 / 0.42 盎司
DBPro 子卡尺寸 包括線纜 (長 x 寬 x 高):	• DBPro 卡: 121 x 54.7 x 21.6 毫米 / 4.76 x 2.15 x 0.85 英寸 • DBPro 線纜 (長度): 162 毫米 / 6.38 英寸 • 半高支架: 80 x 21.6 毫米 / 3.15 x 0.85 英寸
DBPro 子卡重量:	• DBPro 卡 : 32 克 / 1.13 盎司 • DBPro 線纜 : 6 克 / 0.21 盎司 • 半高支架 : 12 克 / 0.42 盎司
顏色:	黑色
DAC:	DnR: 120 dB, THD+N: ≤0.004%

播放解析度 (DSP/直接播放模式):	耳機 (立體聲): • PCM 16-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0. 192.0 kHz • PCM 24-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0. 192.0 kHz 線性輸出 (立體聲 / 環繞 / 側置聲道*): • PCM 16-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0. 192.0 kHz • PCM 24-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0. 192.0 kHz • *需要 DBPro 子板。 光纖輸出 (立體聲): • PCM 16-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0, 192.0 kHz • PCM 24-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0, 192.0 kHz • 光纖輸出可通過 DBPro 子板升級獲得。 DSD 播放 - 耳機/線性輸出 (立體聲): • 原生 DSD: DSD64, DSD128, DSD256 • DoP: DSD64 • DSD 播放可通過 DBPro 子板升級獲得。
錄製解析度:	麥克風輸入 (單聲道): • 16-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz • 24-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz 線性輸入 (立體聲): • 16-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0, 192.0 kHz • 24-bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0, 192.0 kHz

耳機放大器:	• 輸出阻抗: 10Ω • 支援的耳機阻抗: 32 – 600Ω
連接性 (主卡):	• 1 x ⅛“ 線性輸入 • 1 x ⅛“ 麥克風輸入 • 1 x ⅛“ 耳機/耳麥/前置輸出 (預設為耳機/耳麥) • 1 x ⅛“ 後置輸出 • 1 x ⅛“ 中置/低音喇叭輸出 • 1 x Intel 前面板連接器
DBPro 子卡 (購買升級):	• 1 x ⅛“ 側置輸出 • 1 x TOSLINK 光纖輸出
ASIO 支援:	v2.3, 播放和錄製
作業溫度:	0°C 至 45°C
其他:	• Windows 驅動程式的WHQL • WASAPI
軟體:	• Creative App • 適用於 Windows 的 Sound Blaster 驅動程式 • 適用於 Windows 的 ASIO 驅動程式 • 軟體更新 • 在線註冊

最低系統需求:	• Intel® Core™i3 或 AMD® 同等處理器 • Intel, AMD, 或 相容主機板 • Microsoft® Windows 10 32 / 64-bit • Microsoft® Windows 11 • > 4 GB 內存 • > 4 GB 可用硬碟空間 • 可用的 PCI-e 插槽

聯繫我們