# 规格清单：0201 X7R系列封装

| CCTC Maker P/N<br>规格 | Capacitance<br>容量 | Capacitance Tolerance<br>容量精度 | Chip size<br>尺寸封装 | Dielectric<br>温度特性 | Rated Working Voltage<br>额定电压 | Temperature Range(-55~125℃)工作温度 | Temperature coefficient<br>温度变化率 | Dissipation Factor , tanδ<br>损耗 | Insulation Resistance<br>绝缘 | L/mm | W/mm | T/mm | TYPE( General Purpose、Automotive?)<br>产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0201X7R181K500ZT | 180pF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R221K500ZT | 220pF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R241K500ZT | 240pF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R271K500ZT | 270pF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R331K500ZT | 330pF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R471K500ZT | 470pF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R681K500ZT | 680pF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R751K500ZT | 750pF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R102K500ZT | 1nF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R152K500ZT | 1.5nF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R222K500ZT | 2.2nF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R332K500ZT | 3.3nF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R472K500ZT | 4.7nF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R682K500ZT | 6.8nF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R103K500ZT | 10nF | ±10% | 0201 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R181K350ZT | 180pF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R221K350ZT | 220pF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R241K350ZT | 240pF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R271K350ZT | 270pF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R331K350ZT | 330pF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R471K350ZT | 470pF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R681K350ZT | 680pF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R751K350ZT | 750pF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R102K350ZT | 1nF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R152K350ZT | 1.5nF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R222K350ZT | 2.2nF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R332K350ZT | 3.3nF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R472K350ZT | 4.7nF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R682K350ZT | 6.8nF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R103K350ZT | 10nF | ±10% | 0201 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R181K250ZT | 180pF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R221K250ZT | 220pF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R241K250ZT | 240pF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R271K250ZT | 270pF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R331K250ZT | 330pF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R471K250ZT | 470pF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R681K250ZT | 680pF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R751K250ZT | 750pF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R102K250ZT | 1nF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R152K250ZT | 1.5nF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R222K250ZT | 2.2nF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R332K250ZT | 3.3nF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R472K250ZT | 4.7nF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R682K250ZT | 6.8nF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R103K250ZT | 10nF | ±10% | 0201 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R181K160ZT | 180pF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R221K160ZT | 220pF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R241K160ZT | 240pF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R271K160ZT | 270pF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R331K160ZT | 330pF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R471K160ZT | 470pF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R681K160ZT | 680pF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R751K160ZT | 750pF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R102K160ZT | 1nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R152K160ZT | 1.5nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R222K160ZT | 2.2nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R332K160ZT | 3.3nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R472K160ZT | 4.7nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R682K160ZT | 6.8nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R103K160ZT | 10nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R153K160ZT | 15nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥6.67GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R223K160ZT | 22nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥4.55GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R473K160ZT | 47nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥2.13GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R683K160ZT | 68nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥1.47GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R104K160ZT | 100nF | ±10% | 0201 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥1GΩ | 0.60-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | General Purpose |
| TCC0201X7R181K100ZT | 180pF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R221K100ZT | 220pF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R241K100ZT | 240pF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R271K100ZT | 270pF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R331K100ZT | 330pF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R471K100ZT | 470pF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R681K100ZT | 680pF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R751K100ZT | 750pF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R102K100ZT | 1nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R152K100ZT | 1.5nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R222K100ZT | 2.2nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R332K100ZT | 3.3nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R472K100ZT | 4.7nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R682K100ZT | 6.8nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R103K100ZT | 10nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R153K100ZT | 15nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥6.67GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R223K100ZT | 22nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥4.55GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R473K100ZT | 47nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥2.13GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R683K100ZT | 68nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥1.47GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R104K100ZT | 100nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥1GΩ | 0.60-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | General Purpose |
| TCC0201X7R224K100ZT | 220nF | ±10% | 0201 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥454.55MΩ | 0.60-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | General Purpose |
| TCC0201X7R181K6R3ZT | 180pF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R221K6R3ZT | 220pF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R241K6R3ZT | 240pF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R271K6R3ZT | 270pF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R331K6R3ZT | 330pF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R471K6R3ZT | 470pF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R681K6R3ZT | 680pF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R751K6R3ZT | 750pF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R102K6R3ZT | 1nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R152K6R3ZT | 1.5nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R222K6R3ZT | 2.2nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R332K6R3ZT | 3.3nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R472K6R3ZT | 4.7nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R682K6R3ZT | 6.8nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R103K6R3ZT | 10nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R153K6R3ZT | 15nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥6.67GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R223K6R3ZT | 22nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥4.55GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R473K6R3ZT | 47nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥2.13GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R683K6R3ZT | 68nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥1.47GΩ | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | General Purpose |
| TCC0201X7R104K6R3ZT | 100nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥1GΩ | 0.60-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | General Purpose |
| TCC0201X7R224K6R3ZT | 220nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥454.55MΩ | 0.60-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | General Purpose |
| TCC0201X7R334K6R3ZT | 330nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥303.03MΩ | 0.60-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | General Purpose |
| TCC0201X7R474K6R3ZT | 470nF | ±10% | 0201 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥212.77MΩ | 0.60-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | 0.30-0.03/+0.10 | General Purpose |

# 规格清单：0402 X7R系列封装

| CCTC Maker P/N<br>规格 | Capacitance<br>容量 | Capacitance Tolerance<br>容量精度 | Chip size<br>尺寸封装 | Dielectric<br>温度特性 | Rated Working Voltage<br>额定电压 | Temperature Range(-55~125℃)工作温度 | Temperature coefficient<br>温度变化率 | Dissipation Factor , tanδ<br>损耗 | Insulation Resistance<br>绝缘 | L/mm | W/mm | T/mm | TYPE( General Purpose, Automotive?)<br>产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0402X7R101K500AT | 100pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R181K500AT | 180pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R221K500AT | 220pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R241K500AT | 240pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R271K500AT | 270pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R331K500AT | 330pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R471K500AT | 470pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R681K500AT | 680pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R751K500AT | 750pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R102K500AT | 1nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R152K500AT | 1.5nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R222K500AT | 2.2nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R332K500AT | 3.3nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R472K500AT | 4.7nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R682K500AT | 6.8nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R103K500AT | 10nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R153K500AT | 15nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R223K500AT | 22nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R473K500AT | 47nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R683K500AT | 68nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R104K500AT | 100nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R101K350AT | 100pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R181K350AT | 180pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R221K350AT | 220pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R241K350AT | 240pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R271K350AT | 270pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R331K350AT | 330pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R471K350AT | 470pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R681K350AT | 680pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R751K350AT | 750pF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R102K350AT | 1nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R152K350AT | 1.5nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R222K350AT | 2.2nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R332K350AT | 3.3nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R472K350AT | 4.7nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R682K350AT | 6.8nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R103K350AT | 10nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R153K350AT | 15nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R223K350AT | 22nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R473K350AT | 47nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R683K350AT | 68nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R104K350AT | 100nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R224K350AT | 220nF | ±10% | 0402 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥454.55MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R101K250AT | 100pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R181K250AT | 180pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R221K250AT | 220pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R241K250AT | 240pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R271K250AT | 270pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R331K250AT | 330pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R471K250AT | 470pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R681K250AT | 680pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R751K250AT | 750pF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R102K250AT | 1nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R152K250AT | 1.5nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R222K250AT | 2.2nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R332K250AT | 3.3nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R472K250AT | 4.7nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R682K250AT | 6.8nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R103K250AT | 10nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R153K250AT | 15nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R223K250AT | 22nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥4.55GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R473K250AT | 47nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥2.13GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R683K250AT | 68nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R104K250AT | 100nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R224K250AT | 220nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥454.55MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R101K160AT | 100pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R181K160AT | 180pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R221K160AT | 220pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R241K160AT | 240pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R271K160AT | 270pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R331K160AT | 330pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R471K160AT | 470pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R681K160AT | 680pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R751K160AT | 750pF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R102K160AT | 1nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R152K160AT | 1.5nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R222K160AT | 2.2nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R332K160AT | 3.3nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R472K160AT | 4.7nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R682K160AT | 6.8nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R103K160AT | 10nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R153K160AT | 15nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R223K160AT | 22nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4.55GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R473K160AT | 47nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥2.13GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R683K160AT | 68nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R104K160AT | 100nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R224K160AT | 220nF | ±10% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥454.55MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R101K100AT | 100pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R181K100AT | 180pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R221K100AT | 220pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R241K100AT | 240pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R271K100AT | 270pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R331K100AT | 330pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R471K100AT | 470pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R681K100AT | 680pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R751K100AT | 750pF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R102K100AT | 1nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R152K100AT | 1.5nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R222K100AT | 2.2nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R332K100AT | 3.3nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R472K100AT | 4.7nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R682K100AT | 6.8nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R103K100AT | 10nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R153K100AT | 15nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R223K100AT | 22nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R473K100AT | 47nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R683K100AT | 68nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R104K100AT | 100nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R224K100AT | 220nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥454.55MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R474K100AT | 470nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥212.77MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R684K100AT | 680nF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R105K100AT | 1uF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R225K100AT | 2.2uF | ±10% | 0402 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R101K6R3AT | 100pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R181K6R3AT | 180pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R221K6R3AT | 220pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R241K6R3AT | 240pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R271K6R3AT | 270pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R331K6R3AT | 330pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R471K6R3AT | 470pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0402X7R681K6R3AT | 680pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R751K6R3AT | 750pF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R102K6R3AT | 1nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R152K6R3AT | 1.5nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R222K6R3AT | 2.2nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R332K6R3AT | 3.3nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R472K6R3AT | 4.7nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R682K6R3AT | 6.8nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R103K6R3AT | 10nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R153K6R3AT | 15nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | General Purpose |
| TCC0402X7R223K6R3AT | 22nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R473K6R3AT | 47nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R683K6R3AT | 68nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R104K6R3AT | 100nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R224K6R3AT | 220nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥454.55MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R474K6R3AT | 470nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥212.77MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R684K6R3AT | 680nF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R105K6R3AT | 1uF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R225K6R3AT | 2.2uF | ±10% | 0402 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 1.00-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | 0.50-0.05/+0.20 | General Purpose |
| TCC0402X7R183K250AT | 18nF | ±10% | 0402 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥5.56GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R222J500AT | 2.2nF | ±5% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R223J160AT | 22nF | ±5% | 0402 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4.55GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R223J500AT | 22nF | ±5% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4.55GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R272K500AT | 2.7nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R392K500AT | 3.9nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R561K500AT | 560pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R562K500AT | 5.6nF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |
| TCC0402X7R821K500AT | 820pF | ±10% | 0402 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.50±0.10 | General Purpose |

# 规格清单：0603 X7R系列封装

| CCTC Maker P/N<br>规格 | Capacitance<br>容量 | Capacitance Tolerance<br>容量精度 | Chip size<br>尺寸封装 | Dielectric<br>温度特性 | Rated Working Voltage<br>额定电压 | Temperature Range(-55~85 ℃)工作温度 | Temperature coefficient<br>温度变化率 | Dissipation Factor , tanδ<br>损耗 | Insulation Resistance<br>绝缘 | L/mm | W/mm | T/mm | TYPE( General Purpose , Automotive?)<br>产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0603X7R101K251CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K251CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K251CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K251CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K251CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K251CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K251CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K251CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K251CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K251CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K251CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K251CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K251CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K251CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K251CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K251CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K251CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K251CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K251CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K251CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K251CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K251CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R101K201CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K201CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K201CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K201CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K201CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K201CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K201CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K201CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K201CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K201CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K201CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K201CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K201CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K201CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K201CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K201CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K201CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K201CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K201CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K201CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K201CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K201CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103K201CT | 10nF | ±10% | 0603 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R101K101CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K101CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K101CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K101CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K101CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K101CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K101CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K101CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K101CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K101CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K101CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K101CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K101CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K101CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K101CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K101CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K101CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K101CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K101CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K101CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K101CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K101CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103K101CT | 10nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R153K101CT | 15nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R183K101CT | 18nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R223K101CT | 22nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R273K101CT | 27nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥3.7GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R333K101CT | 33nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥3.03GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R393K101CT | 39nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥2.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R473K101CT | 47nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥2.13GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R563K101CT | 56nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1.79GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R683K101CT | 68nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1.47GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R104K101CT | 100nF | ±10% | 0603 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R101K500CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K500CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K500CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K500CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K500CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K500CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K500CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K500CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K500CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K500CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K500CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K500CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K500CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K500CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K500CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K500CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K500CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K500CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K500CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K500CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K500CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K500CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103K500CT | 10nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R153K500CT | 15nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥6.67GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R183K500CT | 18nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥5.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R223K500CT | 22nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥4.55GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R273K500CT | 27nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥3.7GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R333K500CT | 33nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥3.03GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R393K500CT | 39nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥2.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R473K500CT | 47nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥2.13GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R563K500CT | 56nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1.79GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R683K500CT | 68nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥1.47GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R104K500CT | 100nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R154K500CT | 150nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7% | ≥666.67MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R184K500CT | 180nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7% | ≥555.56MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R224K500CT | 220nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7% | ≥454.55MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R274K500CT | 270nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥370.37MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0603X7R334K500CT | 330nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥303.03MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R474K500CT | 470nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥212.77MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R684K500CT | 680nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R105K500CT | 1uF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R101K350CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K350CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K350CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K350CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K350CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K350CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K350CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K350CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K350CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K350CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K350CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K350CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K350CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K350CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K350CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K350CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K350CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K350CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K350CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K350CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K350CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K350CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103K350CT | 10nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R153K350CT | 15nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥6.67GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R183K350CT | 18nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥5.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R223K350CT | 22nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥4.55GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R273K350CT | 27nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥3.7GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R333K350CT | 33nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥3.03GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R393K350CT | 39nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥2.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R473K350CT | 47nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥2.13GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R563K350CT | 56nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1.79GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R683K350CT | 68nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1.47GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R104K350CT | 100nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R154K350CT | 150nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7% | ≥666.67MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R184K350CT | 180nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7% | ≥555.56MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R224K350CT | 220nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7% | ≥454.55MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R274K350CT | 270nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥370.37MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R334K350CT | 330nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥303.03MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R474K350CT | 470nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥212.77MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R684K350CT | 680nF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R105K350CT | 1uF | ±10% | 0603 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R101K250CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K250CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K250CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K250CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K250CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K250CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K250CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K250CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K250CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K250CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K250CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K250CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K250CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K250CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K250CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K250CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K250CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K250CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K250CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K250CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K250CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K250CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103K250CT | 10nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R153K250CT | 15nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R183K250CT | 18nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R223K250CT | 22nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R273K250CT | 27nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R333K250CT | 33nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R393K250CT | 39nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R473K250CT | 47nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥2.13GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R563K250CT | 56nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R683K250CT | 68nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R104K250CT | 100nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥1GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R154K250CT | 150nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R184K250CT | 180nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R224K250CT | 220nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥454.55MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R274K250CT | 270nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R334K250CT | 330nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R474K250CT | 470nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R684K250CT | 680nF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R105K250CT | 1uF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R225K250CT | 2.2uF | ±10% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R101K160CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K160CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K160CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K160CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K160CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K160CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K160CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K160CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K160CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K160CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K160CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K160CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K160CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K160CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K160CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K160CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K160CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K160CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K160CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K160CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K160CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K160CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103K160CT | 10nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R153K160CT | 15nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R183K160CT | 18nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R223K160CT | 22nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R273K160CT | 27nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R333K160CT | 33nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R393K160CT | 39nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R473K160CT | 47nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R563K160CT | 56nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R683K160CT | 68nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R104K160CT | 100nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0603X7R154K160CT | 150nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥666.67MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R184K160CT | 180nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R224K160CT | 220nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥454.55MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R274K160CT | 270nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R334K160CT | 330nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥303.03MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R474K160CT | 470nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥212.77MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R684K160CT | 680nF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R105K160CT | 1uF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R225K160CT | 2.2uF | ±10% | 0603 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R101K100CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K100CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K100CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K100CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K100CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K100CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K100CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K100CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K100CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K100CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K100CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K100CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K100CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K100CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K100CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K100CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K100CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K100CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K100CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K100CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K100CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K100CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103K100CT | 10nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R153K100CT | 15nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R183K100CT | 18nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R223K100CT | 22nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R273K100CT | 27nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R333K100CT | 33nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R393K100CT | 39nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R473K100CT | 47nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R563K100CT | 56nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R683K100CT | 68nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R104K100CT | 100nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R154K100CT | 150nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R184K100CT | 180nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R224K100CT | 220nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R274K100CT | 270nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R334K100CT | 330nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R474K100CT | 470nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R684K100CT | 680nF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R105K100CT | 1uF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R225K100CT | 2.2uF | ±10% | 0603 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R101K6R3CT | 100pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R121K6R3CT | 120pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R151K6R3CT | 150pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R181K6R3CT | 180pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R201K6R3CT | 200pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R221K6R3CT | 220pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R271K6R3CT | 270pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R331K6R3CT | 330pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R391K6R3CT | 390pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R471K6R3CT | 470pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R561K6R3CT | 560pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R681K6R3CT | 680pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R821K6R3CT | 820pF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R102K6R3CT | 1nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R152K6R3CT | 1.5nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R182K6R3CT | 1.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R222K6R3CT | 2.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R272K6R3CT | 2.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332K6R3CT | 3.3nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472K6R3CT | 4.7nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562K6R3CT | 5.6nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R682K6R3CT | 6.8nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103K6R3CT | 10nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R153K6R3CT | 15nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R183K6R3CT | 18nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R223K6R3CT | 22nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R273K6R3CT | 27nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R333K6R3CT | 33nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R393K6R3CT | 39nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R473K6R3CT | 47nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R563K6R3CT | 56nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R683K6R3CT | 68nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R104K6R3CT | 100nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R154K6R3CT | 150nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R184K6R3CT | 180nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R224K6R3CT | 220nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R274K6R3CT | 270nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R334K6R3CT | 330nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R474K6R3CT | 470nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R684K6R3CT | 680nF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R105M6R3CT | 1uF | ±20% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R105K6R3CT | 1uF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R225K6R3CT | 2.2uF | ±10% | 0603 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | General Purpose |
| TCC0603X7R103J250CT | 10nF | ±5% | 0603 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R103J500CT | 10nF | ±5% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R332J500CT | 3.3nF | ±5% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R392K500CT | 3.9nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R472J500CT | 4.7nF | ±5% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R562J500CT | 5.6nF | ±5% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |
| TCC0603X7R822K500CT | 8.2nF | ±10% | 0603 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥10GΩ | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | General Purpose |

# 规格清单：0805 X7R系列封装

| CCTC Maker P/N<br>规格 | Capacitance<br>容量 | Capacitance Tolerance<br>容量精度 | Chip size<br>尺寸封装 | Dielectric<br>温度特性 | Rated Working Voltage<br>额定电压 | Temperature Range(-55~125℃)工作温度 | Temperature coefficient<br>温度变化率 | Dissipation Factor , tanδ<br>损耗 | Insulation Resistance<br>绝缘 | L/mm | W/mm | T/mm | TYPE( General Purpose、Automotive?)<br>产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0805X7R101K102BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K102BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K102BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K102BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K102BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K102DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K102DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K102FT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K102FT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K102FT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K102FT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K102FT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K102FT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K102FT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K631BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K631BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K631BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K631BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K631BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K631DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K631DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K631FT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K631FT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K631FT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K631FT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K631FT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K631FT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K631FT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K631FT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K631FT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K631FT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K631FT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K631FT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K631FT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K501BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K501BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K501BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K501BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K501BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K501DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K501DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K501DT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K501DT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K501DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K501DT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K501DT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K501DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K501DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K501FT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K501FT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K501FT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K501FT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K501FT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K501FT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K501FT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K501FT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K501FT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K251BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K251BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K251BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K251BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K251BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K251DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K251DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K251DT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K251DT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K251DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K251DT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K251DT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K251DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K251DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K251DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K251DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K251DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K251DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K251DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K251DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K251DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K251DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K251FT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K251FT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K251FT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K251FT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K251FT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K251FT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K201BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K201BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K201BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K201BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K201BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K201DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K201DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K201DT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K201DT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K201DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K201DT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K201DT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K201DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K201DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K201DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K201DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K201DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K201DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K201DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K201DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K201DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K201DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K201FT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K201DT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K201FT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K201DT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K201FT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K201DT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K201FT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K201DT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K201FT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K201DT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K201FT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K201DT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K201FT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0805X7R473K201DT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K201FT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K201DT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K201FT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K201DT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K201FT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K201FT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K101BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K101BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K101BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K101BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K101BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K101DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K101DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K101DT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K101DT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K101DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K101DT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K101DT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K101DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K101DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K101DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K101DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K101DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K101DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K101DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K101DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K101DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K101DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K101DT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K101FT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K101DT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K101FT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K101DT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K101FT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K101DT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K101FT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K101DT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K101FT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K101DT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K101FT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K101DT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K101FT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K101DT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K101FT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K101DT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K101FT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K101DT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K101FT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K101DT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K101FT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R154K101FT | 150nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R184K101FT | 180nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R224K101FT | 220nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R274K101FT | 270nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R334K101FT | 330nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K101FT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R684K101FT | 680nF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R105K101FT | 1uF | ±10% | 0805 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K500BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K500BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K500BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K500BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K500BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K500DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K500DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K500BT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K500BT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K500BT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K500DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K500BT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K500BT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K500BT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K500DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K500BT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K500DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K500DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K500DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K500DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K500DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K500DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K500DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K500DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K500DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K500DT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K500DT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K500DT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K500DT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K500DT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K500DT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K500DT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K500DT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K500DT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K500DT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K500DT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R154K500DT | 150nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R184K500DT | 180nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R224K500DT | 220nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R274K500DT | 270nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R334K500FT | 330nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥303.03MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K500FT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R684K500FT | 680nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R105K500FT | 1uF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R225K500FT | 2.2uF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K350BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K350BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K350BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K350BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K350BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K350DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K350DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K350BT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K350BT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K350BT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K350DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K350BT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K350BT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K350BT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K350DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K350BT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K350DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K350DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K350DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K350DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K350DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K350DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0805X7R472K350DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K350DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K350DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K350DT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K350DT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K350DT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K350DT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K350DT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K350DT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K350DT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K350DT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K350DT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K350DT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K350DT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R154K350DT | 150nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R184K350DT | 180nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R224K350DT | 220nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R274K350DT | 270nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R274K350FT | 270nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R334K350DT | 330nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R334K350FT | 330nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K350DT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K350FT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R684K350FT | 680nF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥147.06MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R105K350FT | 1uF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R225K350FT | 2.2uF | ±10% | 0805 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K250BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K250BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K250BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K250BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K250BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K250DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K250DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K250BT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K250BT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K250BT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K250DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K250BT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K250BT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K250BT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K250DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K250BT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K250DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K250DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K250DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K250DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K250DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K250DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K250DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K250DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K250DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K250DT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K250DT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K250DT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K250DT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K250DT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K250DT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K250DT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K250DT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K250DT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K250DT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K250DT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R154K250DT | 150nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R184K250DT | 180nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R224K250DT | 220nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R274K250DT | 270nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R334K250DT | 330nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K250DT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K250FT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R684K250FT | 680nF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤5.0% | ≥147.06MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R105K250FT | 1uF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R225K250FT | 2.2uF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R475K250FT | 4.7uF | ±10% | 0805 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K160BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K160BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K160BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K160BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K160BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K160DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K160DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K160BT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K160BT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K160BT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K160DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K160BT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K160BT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K160BT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K160DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K160BT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K160DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K160DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K160DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K160DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K160DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K160DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K160DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K160DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K160DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K160DT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K160DT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K160DT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K160DT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K160DT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K160DT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K160DT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K160DT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K160DT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K160DT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K160DT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R154K160DT | 150nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R184K160DT | 180nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R224K160DT | 220nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R274K160DT | 270nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R334K160DT | 330nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K160DT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K160FT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R684K160FT | 680nF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R105K160FT | 1uF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R225K160FT | 2.2uF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R475K160FT | 4.7uF | ±10% | 0805 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K100BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K100BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K100BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K100BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K100BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K100DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0805X7R271K100DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K100BT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K100BT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K100BT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K100DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K100BT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K100BT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K100BT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K100DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K100BT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K100DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K100DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K100DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K100DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K100DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K100DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K100DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K100DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K100DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K100DT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K100DT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K100DT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K100DT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K100DT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K100DT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K100DT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K100DT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K100DT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K100DT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K100DT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R154K100DT | 150nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R184K100DT | 180nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R224K100DT | 220nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R274K100DT | 270nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R334K100DT | 330nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K100DT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R684K100FT | 680nF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R105K100FT | 1uF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R225K100FT | 2.2uF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R475K100FT | 4.7uF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R106K100FT | 10uF | ±10% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥10MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R106M100FT | 10uF | ±20% | 0805 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥10MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R101K6R3BT | 100pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R121K6R3BT | 120pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R151K6R3BT | 150pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R181K6R3BT | 180pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R201K6R3BT | 200pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R221K6R3DT | 220pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R271K6R3DT | 270pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R331K6R3BT | 330pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R391K6R3BT | 390pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K6R3BT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R471K6R3DT | 470pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R561K6R3BT | 560pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R681K6R3BT | 680pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K6R3BT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R821K6R3DT | 820pF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K6R3BT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.60±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R102K6R3DT | 1nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R152K6R3DT | 1.5nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R182K6R3DT | 1.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R222K6R3DT | 2.2nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R272K6R3DT | 2.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R332K6R3DT | 3.3nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R472K6R3DT | 4.7nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R562K6R3DT | 5.6nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R682K6R3DT | 6.8nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R103K6R3DT | 10nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R153K6R3DT | 15nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R183K6R3DT | 18nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R223K6R3DT | 22nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R273K6R3DT | 27nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R333K6R3DT | 33nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R393K6R3DT | 39nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R473K6R3DT | 47nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R563K6R3DT | 56nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R683K6R3DT | 68nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R104K6R3DT | 100nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R154K6R3DT | 150nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R184K6R3DT | 180nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R224K6R3DT | 220nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R274K6R3DT | 270nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R334K6R3DT | 330nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R474K6R3DT | 470nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R684K6R3FT | 680nF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |
| TCC0805X7R105K6R3FT | 1uF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R225K6R3FT | 2.2uF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R475K6R3FT | 4.7uF | ±10% | 0805 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC0805X7R224K500FT | 220nF | ±10% | 0805 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤2.5% | ≥454.55MΩ | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 1.25±0.10 | General Purpose |

# 规格清单：1206 X7R系列封装

| CCTC Maker P/N<br>规格 | Capacitance<br>容量 | Capacitance Tolerance<br>容量精度 | Chip size<br>尺寸封装 | Dielectric<br>温度特性 | Rated Working Voltage<br>额定电压 | Temperature Range(-55~125℃)工作温度 | Temperature coefficient<br>温度变化率 | Dissipation Factor , tanδ<br>损耗 | Insulation Resistance<br>绝缘 | L/mm | W/mm | T/mm | TYPE( General Purpose , Automotive?)<br>产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1206X7R101K202FT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K202FT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K202FT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K202FT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K202FT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K202FT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K202FT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K202FT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K202FT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K202FT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K202FT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K202FT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K202FT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K202FT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K202HT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K202HT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K202HT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K102FT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K102FT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K102FT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K102FT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K102FT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K102FT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K102FT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K102FT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K102FT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K102FT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K102FT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K102FT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K102FT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K102FT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K102FT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K102FT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K102FT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K102FT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K102FT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K102FT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K102FT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K102FT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K102FT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K102FT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K102FT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K102FT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K631FT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K631FT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K631FT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K631FT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K631FT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K631FT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K631FT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K631FT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K631FT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K631FT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K631FT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K631FT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K631FT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K631FT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K631FT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K631FT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K631FT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K631FT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K631FT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K631FT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K631FT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K631FT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K631FT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K631FT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K631FT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K631FT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K631HT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K631HT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K631HT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K631HT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K501FT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K501FT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K501FT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K501FT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K501FT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K501FT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K501FT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K501FT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K501FT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K501FT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K501FT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K501FT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K501FT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K501FT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K501FT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K501FT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K501FT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K501FT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K501FT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K501FT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K501FT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K501FT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K501FT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K501FT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K501FT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K501FT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K501HT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K501HT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K501HT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K501HT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K501HT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K501HT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K501HT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K251FT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K251FT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K251FT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K251FT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K251FT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K251FT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K251FT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K251FT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K251FT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1206X7R471K251FT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K251FT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K251FT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K251FT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K251FT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K251FT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K251FT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K251FT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K251FT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K251FT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K251FT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K251FT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K251FT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K251FT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K251FT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K251FT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K251FT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K251FT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K251FT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K251FT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K251FT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K251FT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K251FT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K251FT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K251HT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K251HT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R224K251HT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K201FT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K201FT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K201FT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K201FT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K201FT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K201FT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K201FT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K201FT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K201FT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K201FT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K201FT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K201FT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K201FT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K201FT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K201FT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K201FT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K201FT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K201FT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K201FT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K201FT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K201FT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K201FT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K201FT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K201FT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K201FT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K201FT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K201FT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K201FT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K201FT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K201FT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K201FT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K201FT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K201FT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K201HT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K201HT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R224K201HT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K101DT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K101DT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K101DT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K101DT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K101DT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K101DT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K101DT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K101DT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K101DT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K101DT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K101DT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K101DT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K101DT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K101DT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K101DT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K101DT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K101DT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K101DT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K101DT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K101DT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K101DT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K101DT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K101DT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K101DT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K101DT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K101DT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K101DT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K101DT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K101DT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K101DT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K101DT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K101DT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K101DT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K101DT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K101DT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R224K101DT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R274K101DT | 270nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R334K101DT | 330nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R474K101FT | 470nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R684K101HT | 680nF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R105K101HT | 1uF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R205K101HT | 2uF | ±10% | 1206 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥50MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K500DT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K500DT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K500DT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K500DT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K500DT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K500DT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K500DT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K500DT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K500DT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K500DT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K500DT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K500DT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K500DT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K500DT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K500DT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1206X7R182K500DT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K500DT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K500DT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K500DT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K500DT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K500DT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K500DT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K500DT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K500DT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K500DT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K500DT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K500DT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K500DT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K500DT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K500DT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K500DT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K500DT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K500DT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K500DT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K500DT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R224K500DT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R274K500DT | 270nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R334K500DT | 330nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R474K500FT | 470nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R105K500HT | 1uF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R205K500HT | 2uF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥50MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R225K500HT | 2.2uF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R475K500HT | 4.7uF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K350DT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K350DT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K350DT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K350DT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K350DT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K350DT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K350DT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K350DT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K350DT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K350DT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K350DT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K350DT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K350DT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K350DT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K350DT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K350DT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K350DT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K350DT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K350DT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K350DT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K350DT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K350DT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K350DT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K350DT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K350DT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K350DT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K350DT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K350DT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K350DT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K350DT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K350DT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K350DT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K350DT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K350DT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K350DT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R224K350DT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R274K350DT | 270nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R334K350DT | 330nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R474K350FT | 470nF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R105K350HT | 1uF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R205K350HT | 2uF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥50MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R225K350HT | 2.2uF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R475K350HT | 4.7uF | ±10% | 1206 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K250DT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K250DT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K250DT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K250DT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K250DT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K250DT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K250DT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K250DT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K250DT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K250DT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K250DT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K250DT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K250DT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K250DT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K250DT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K250DT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K250DT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K250DT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K250DT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K250DT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K250DT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K250DT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K250DT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K250DT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K250DT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K250DT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K250DT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K250DT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K250DT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K250DT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K250DT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K250DT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K250DT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K250DT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K250DT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R224K250DT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R274K250DT | 270nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R334K250DT | 330nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R474K250FT | 470nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R684K250FT | 680nF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R105K250HT | 1uF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R205K250HT | 2uF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥50MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R225K250HT | 2.2uF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R475K250HT | 4.7uF | ±10% | 1206 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K160DT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K160DT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K160DT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K160DT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K160DT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1206X7R221K160DT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K160DT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K160DT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K160DT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K160DT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K160DT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K160DT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K160DT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K160DT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K160DT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K160DT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K160DT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K160DT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K160DT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K160DT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K160DT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K160DT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K160DT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K160DT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K160DT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K160DT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K160DT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K160DT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K160DT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K160DT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K160DT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K160DT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K160DT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K160DT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K160DT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R224K160DT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R274K160DT | 270nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R334K160DT | 330nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R474K160FT | 470nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R684K160FT | 680nF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R105K160HT | 1uF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R205K160HT | 2uF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥50MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R225K160HT | 2.2uF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R475K160HT | 4.7uF | ±10% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R106M160HT | 10uF | ±20% | 1206 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥10MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K100DT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K100DT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K100DT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K100DT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K100DT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K100DT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K100DT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K100DT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K100DT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K100DT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K100DT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K100DT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K100DT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K100DT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K100DT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K100DT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K100DT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K100DT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K100DT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K100DT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K100DT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K100DT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K100DT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K100DT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K100DT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K100DT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K100DT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K100DT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K100DT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K100DT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K100DT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K100DT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K100DT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K100DT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K100DT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R224K100DT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R274K100DT | 270nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R334K100DT | 330nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R474K100FT | 470nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R684K100FT | 680nF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R105K100HT | 1uF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R205K100HT | 2uF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥50MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R225K100HT | 2.2uF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R475K100HT | 4.7uF | ±10% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R106M100HT | 10uF | ±20% | 1206 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥10MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R101K6R3DT | 100pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R121K6R3DT | 120pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R151K6R3DT | 150pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R181K6R3DT | 180pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R201K6R3DT | 200pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R221K6R3DT | 220pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R271K6R3DT | 270pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R331K6R3DT | 330pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R391K6R3DT | 390pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R471K6R3DT | 470pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R561K6R3DT | 560pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R681K6R3DT | 680pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R821K6R3DT | 820pF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R102K6R3DT | 1nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R152K6R3DT | 1.5nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R182K6R3DT | 1.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R222K6R3DT | 2.2nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R272K6R3DT | 2.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R332K6R3DT | 3.3nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R472K6R3DT | 4.7nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R562K6R3DT | 5.6nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R682K6R3DT | 6.8nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R103K6R3DT | 10nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R153K6R3DT | 15nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R183K6R3DT | 18nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥5.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R223K6R3DT | 22nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R273K6R3DT | 27nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.7GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R333K6R3DT | 33nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R393K6R3DT | 39nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.56GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R473K6R3DT | 47nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R563K6R3DT | 56nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R683K6R3DT | 68nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R104K6R3DT | 100nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R154K6R3DT | 150nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R184K6R3DT | 180nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥555.56MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1206X7R224K6R3DT | 220nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R274K6R3DT | 270nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥370.37MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R334K6R3DT | 330nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.85±0.10 | General Purpose |
| TCC1206X7R474K6R3FT | 470nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R684K6R3FT | 680nF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R105K6R3HT | 1uF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R205K6R3HT | 2uF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥50MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R225K6R3HT | 2.2uF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥45.45MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R475K6R3HT | 4.7uF | ±10% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥21.28MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R106M6R3HT | 10uF | ±20% | 1206 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤10% | ≥10MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1206X7R684K500FT | 680nF | ±10% | 1206 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤3.5% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |

# 规格清单：1210 X7R系列封装

| CCTC Maker P/N<br>规格 | Capacitance<br>容量 | Capacitance Tolerance<br>容量精度 | Chip size<br>尺寸封装 | Dielectric<br>温度特性 | Rated Working Voltage<br>额定电压 | Temperature Range(-55~85 ℃)工作温度 | Temperature coefficient<br>温度变化率 | Dissipation Factor , tanδ<br>损耗 | Insulation Resistance<br>绝缘 | L/mm | W/mm | T/mm | TYPE( General Purpose, Automotive?)<br>产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1210X7R221K202FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K202FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K202FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K202FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K202FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K202FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K202FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K202FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K202FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K202FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K202FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K202FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K202HT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K202GT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K202GT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K202GT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K202GT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K202GT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 2000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K102FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K102FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K102FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K102FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K102FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K102FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K102FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K102FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K102FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K102FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K102FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K102FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K102FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K102FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K102FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K102FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K102FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K102FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K102FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K102HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K102MT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 1000V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.50±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K631FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K631FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K631FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K631FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K631FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K631FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K631FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K631FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K631FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K631FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K631FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K631FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K631FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K631FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K631FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K631FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K631FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K631FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K631FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K631HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K631GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K631GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K631GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K631GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K631GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 630V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K501FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K501FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K501FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K501FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K501FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K501FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K501FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K501FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K501FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K501FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K501FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K501FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K501FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K501FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K501FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K501FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K501FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K501FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K501FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K501HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K501GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K501GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K501GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K501GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K501GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 500V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K251FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K251FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K251FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K251FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K251FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K251FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K251FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K251FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K251FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K251FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K251FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K251FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K251FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K251FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K251FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K251FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K251FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K251FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K251FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K251HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K251GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K251GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K251GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K251GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K251GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K251GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K251GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K251GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K251GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K251GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 250V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K201FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1210X7R271K201FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K201FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K201FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K201FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K201FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K201FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K201FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K201FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K201FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K201FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K201FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K201FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K201FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K201FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K201FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K201FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K201FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K201FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K201HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K201GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K201GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K201GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K201GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K201GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K201GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K201GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K201GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K201GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K201GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 200V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K101FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K101FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K101FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K101FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K101FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K101FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K101FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K101FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K101FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K101FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K101FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K101FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K101FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K101FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K101FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K101FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K101FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K101FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K101FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K101HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K101GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K101GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K101GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K101GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K101GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K101GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K101GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K101GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K101GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K101GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R684K101GT | 680nF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R105K101GT | 1uF | ±10% | 1210 | X7R | 100V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K500FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K500FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K500FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K500FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K500FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K500FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K500FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K500FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K500FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K500FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K500FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K500FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K500FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K500FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K500FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K500FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K500FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K500FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K500FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K500HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K500GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K500GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K500GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K500GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K500GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K500GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K500GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K500GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K500GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K500GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R684K500GT | 680nF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R105K500GT | 1uF | ±10% | 1210 | X7R | 50V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K350FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K350FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K350FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K350FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K350FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K350FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K350FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K350FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K350FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K350FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K350FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K350FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K350FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K350FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K350FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K350FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K350FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K350FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K350FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K350HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K350GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K350GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K350GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K350GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K350GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K350GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K350GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K350GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K350GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K350GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R684K350GT | 680nF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R105K350GT | 1uF | ±10% | 1210 | X7R | 35V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K250FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1210X7R271K250FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K250FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K250FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K250FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K250FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K250FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K250FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K250FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K250FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K250FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K250FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K250FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K250FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K250FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K250FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K250FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K250FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K250FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K250HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K250GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K250GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K250GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K250GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K250GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K250GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K250GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K250GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K250GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K250GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R684K250GT | 680nF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R105K250GT | 1uF | ±10% | 1210 | X7R | 25V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K160FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K160FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K160FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K160FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K160FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K160FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K160FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K160FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K160FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K160FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K160FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K160FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K160FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K160FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K160FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K160FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K160FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K160FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K160FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K160HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K160GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K160GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K160GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K160GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K160GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K160GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K160GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K160GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K160GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K160GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R684K160GT | 680nF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R105K160GT | 1uF | ±10% | 1210 | X7R | 16V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K100FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K100FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K100FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K100FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K100FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K100FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K100FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K100FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K100FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K100FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K100FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K100FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K100FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K100FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K100FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K100FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K100FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K100FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K100FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K100HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K100GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K100GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K100GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K100GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K100GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K100GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K100GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K100GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K100GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K100GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R684K100GT | 680nF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R105K100GT | 1uF | ±10% | 1210 | X7R | 10V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K6R3FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K6R3FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K6R3FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K6R3FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K6R3FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K6R3FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K6R3FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K6R3FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K6R3FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K6R3FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K6R3FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K6R3FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K6R3FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K6R3FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K6R3FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K6R3FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K6R3FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K6R3FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K6R3FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K6R3HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K6R3GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K6R3GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K6R3GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K6R3GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K6R3GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K6R3GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K6R3GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K6R3GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K6R3GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K6R3GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R684K6R3GT | 680nF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC1210X7R105K6R3GT | 1uF | ±10% | 1210 | X7R | 6.3V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R221K2R5FT | 220pF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R271K2R5FT | 270pF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R331K2R5FT | 330pF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R391K2R5FT | 390pF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R471K2R5FT | 470pF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R561K2R5FT | 560pF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R681K2R5FT | 680pF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R821K2R5FT | 820pF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R102K2R5FT | 1nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R152K2R5FT | 1.5nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R182K2R5FT | 1.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R222K2R5FT | 2.2nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R272K2R5FT | 2.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R332K2R5FT | 3.3nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R472K2R5FT | 4.7nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R562K2R5FT | 5.6nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R682K2R5FT | 6.8nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R103K2R5FT | 10nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥10GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R153K2R5FT | 15nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥6.67GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.25±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R223K2R5HT | 22nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥4.55GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.60±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R333K2R5GT | 33nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥3.03GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R473K2R5GT | 47nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥2.13GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R563K2R5GT | 56nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.79GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R683K2R5GT | 68nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1.47GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R104K2R5GT | 100nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥1GΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R154K2R5GT | 150nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥666.67MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R224K2R5GT | 220nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥454.55MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R334K2R5GT | 330nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥303.03MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R374K2R5GT | 370nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥270.27MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R474K2R5GT | 470nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥212.77MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R684K2R5GT | 680nF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥147.06MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |
| TCC1210X7R105K2R5GT | 1uF | ±10% | 1210 | X7R | 2.5V | -55℃~+125℃ | ±15% | ≤7.0% | ≥100MΩ | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 2.00±0.20 | General Purpose |