







設計驗證
工程課
2024.03.01
發行
[illegible]股份有限公司





TAI MOON

PROFESSIONAL MULTILAYER PCB MANUFACTURER

台盟電子股份有限公司
TAI MOON ELECTRONICS CO., LTD
新北市樹林區三龍街155號
NO.155, SANLONG ST., SHULIN DIST., NEW TAIPEI CITY 238, TAIWAN (R.O.C.)
TEL:(02)2688-2199 FAX:(02)2689-8980
Http://www.taimoon.com.tw

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

致 TO: 鈺緯科技開發股份有限 公司 COMPANY

客戶品名
CUSTOMER P/N 3PD683F0110 (P0328)

客戶版本
REVISION:

台盟料號
TAI MOON P/N: ST018C24853

Date: 2024.02.20

Registered CCPL

ACCREDITED Management Systems Certification Body ACC NO. MSCB-120

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

客戶確認	業務部	品保部	工程部
設計驗證 工程課 2024.03.01 發行 鈺緯科技開發股份有限公司			廖伯舜

© PLEASE RETURN TO US WITH YOUR APPROVED SIGNATURE WITHIN A WEEK, OR WE ASSUMED THAT IT HAD BEEN APPROVED.

台盟電子股份有限公司

測 試 檢 驗 報 告

Test Inspection Report

項次 ITEM	內　　容 DESCRIPTION	規　　格 SPECIFICATION	結　　果 JUDGEMENT
1	板材 LAMINATE MATERIAL	☒ FR4 NP-140 ☐ ISOLA 370HR	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
2	板厚 BOARD THICKNESS	☒1.6mm +/-10% ☐ 0.8 mm± 0.08mm	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
3	內層銅箔厚度 INNER LAYER THICKNESS	☐17.5um ☒ 35um ☐ 70 um ☐ um	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
4	成品銅箔厚度 OUTER LAYER THICKNESS	☐17.5um ☒ 35 um ☐ 70 um ☐ um	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
5	孔銅厚度 HOLE WALL COPPER THICKNESS	☒ 0.8 mils(AVG.) ☐ 1.0 mils ☐ mils	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
6	鍍金厚度 GOLD THICKNESS	2 u"(AVG.)	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
7	電 測 ELECTRICAL TEST	Max. Test Voltage: 250V Continuity Resistance: 20Ω Isolation Resistance: 10M Ω	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
8	拉金測試 TAPE TEST	3M(NO.600) TAPE	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
9	防焊拉力測試 SOLDER MASK TAPE TEST	3M(NO.600) TAPE	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)
10	焊錫性測試 SOLDERABILITY TEST	Temp: 260° deg C Time: 3-5 seconds	☒合 格(ACC) ☐不合 格(REJECT)

台盟電子股份有限公司

外 觀 規 格 報 告

Appearance Item Report

項次 ITEM	內　　容 DESCRIPTION	規　　格 SPECIFICATION	結　　果 JUDGEMENT
1	週期註記 DATE CODE	☒ YY WW ☐ WW YY	☒合 格(ACC) ☐不 合 格(REJECT)
2	商檢標記 UL LOGO	☒ UL LOGO ☐	☒合 格(ACC) ☐不 合 格(REJECT)
3	防　焊 SOLDER MASK	型號(Model)：N/A 顏色(Color)：綠色(Green) 印刷：☒雙面（TWO SIDES） ☐零件面（COMP SIDE） ☐焊錫面（SOLDER SIDE） ☐無防焊（NO S/M）	☒合 格(ACC) ☐不 合 格(REJECT)
4	文　字 SILKSCREEN	顏色☒零件面 Color：白色(White) ☒焊錫面 Color：白色(White) 印刷☒雙面（TWO SIDES） ☐零件面（COMP SIDE） ☐焊錫面（SOLDER SIDE） ☐無文字（NO SILKSCREEN）	☒合 格(ACC) ☐不 合 格(REJECT)
5	表面金屬 SURFACE TREATMENT	☐噴錫　　(H.A.L) ☐鍍全面金（ELECTRO FLASH GOLD） ☒化學金　(IMMERSION GOLD) ☐化學金　μ"& 金手指　μ" （IMMERSION SILVER & PEELABE MASK）	☒合 格(ACC) ☐不 合 格(REJECT)
6	成型方式 FORMING	☒ CNC（MILLING） ☐ 模沖 (PUNCH) ☒ V-CUT REMAINED 0.53 +/- 0.1 MM ☐ 金手指斜邊(BEVELING OF G/F)	☒合 格(ACC) ☐不 合 格(REJECT)

工程確認

Prepared by: 廖伯窈

ZPMV2.E148298
Wiring, Printed - Component

Enhanced searching capability for this category can be found in UL's iQ Family of Databases (iq.ul.com).

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

TAI MOON ELECTRONICS CO LTD E148298
1ST FL
155 SAN LUNG ST
SHULIN, TAIPEI HSIEN 238 TAIWAN

	Cond Width				Max			Max			
		Min	Cond	SS/	Area	Solder		Oper		Meets	C
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Limits		Temp	Flame	UL796	T
Type	mm(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I
Multilayer printed wiring boards.											
88	0.1 (0.004)	0.2 (0.008)	17 (0.67) Int:68	DS	76.2 (3.0)	260	10	130	V-0	All	-
88-1	0.20 (0.008)	0.20 (0.008)	17 (0.67) Int:68	DS	76.2 (3.0)	260	10	140	V-0	All	-
88-2	0.20 (0.008)	0.20 (0.008)	17 (0.67) Int:68	DS	76.2 (3.0)	260	10	120	V-0	All	-
Single layer printed wiring boards.											
66	0.1 (0.004)	0.18 (0.007)	16.5 (0.65)	DS	76.2 (3.0)	274	15	130	V-0	All	-

Marking: Company name or trademark , and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification.
Last Updated on 2011-02-25

Questions? Print this page Notice of Disclaimer Page Top

Copyright ?2011 Underwriters Laboratories Inc.®

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2011 Underwriters Laboratories Inc.®"

An independent organization working for a safer world with integrity, precision and knowledge.

CERTIFICATE

特此授予:

台盟電子股份有限公司

238026台灣新北市樹林區三龍街155號及202號

管理體系符合

ISO 9001:2015

驗證範圍

單面、雙面及多層印刷電路板之製造

證書編號: ARES/TW/I2206024Q
證書簽發日期: 2022-06-09
證書有效日期: 2025-06-08

每次監督審核時間與上次現場審核時間間隔不得超過12個月，且必須取得ARES簽發的監督審核通過證明以確保證書有效性。

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body ACC NO. MSCB - 171

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

批准:

Chiou Jiuwen

ARES International Certification Co., Ltd.
No.12-2, Ln. 187, Wenping Rd., Anping Dist., Tainan City 708, Taiwan
TEL / 06-295 9696 (Rep. Line) FAX / 06-295 9667
www.ares-registration.com

CERTIFICATE

特此授予:

台盟電子股份有限公司

238026台灣新北市樹林區三龍街155號及202號

管理體系符合

ISO 14001:2015

驗證範圍

單面、雙面及多層印刷電路板之製造

證書編號: ARES/TW/I2206024E
證書簽發日期: 2022-06-09
證書有效日期: 2025-06-08

每次監督審核時間與上次現場審核時間間隔不得超過12個月，且必須取得ARES簽發的監督審核通過證明以確保證書有效性。

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body ACC NO. MSCB - 171

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

批准:

Chiou Jiuwen

ARES International Certification Co., Ltd.
No.12-2, Ln. 187, Wenping Rd., Anping Dist., Tainan City 708, Taiwan
TEL / 06-295 9696 (Rep. Line) FAX / 06-295 9667
www.ares-registration.com

PCB: 3PD683F0110 (4 LAYERS) *(P0328)*

SUPPLIER: TAI MOON


PANEL SIZE: 150.00X 160.00 (1PNL= 2 PCS)

PCS SIZE: 130.00 X 80.00

TOLERANCE: +/-0.2

UNIT: MM

DATE: 2024-02-20




台盟電子股份有限公司 *TAI MOON* Electronics Co., Ltd.
新北市樹林區三龍街 155 號 **No.155, San-Lung ST. Shu Lin City,Taipei Hsien,Taiwan**
TEL:(02)2688-2199 FAX:(02)2689-8980 http://www.taimoon.com.tw ✉**service@ds01.Taimoon.com.tw**

I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5 / 通 過 英 國 標 準 協 會 驗 證 機 構 I A S 驗 證

Microsection Inspection Report

Customer: Date Code:2408

Part Number:3PD683F0110 (P0328)



ST018C24853

Approved By：Ling Inspect By：Lu

Customer	3PD683F0110
Board Type	ST018 (P0328)
Part Number	C24
Revision Number	853
Testfile Date	Tuesday, February 27, 2024 11:53:32
Print Date	Tuesday, February 27, 2024 13:06:48
Station ID	_TEST STATION 1_
Testfile Path	L:\阻抗\阻抗資料NEW\T018每層都測\樣品\ST018-853\S-0220\ST018-853-90-L1.cif
Datalog File Path	L:\阻抗\阻抗資料NEW\T018每層都測\樣品\ST018-853\S-0220\ST018-853-90-L1.clf

Description	Layer	Result	Average	Max Ohms	Min Ohms	Test To	Date
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	91.93	92.48	91.29	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	92.34	92.85	91.72	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	91.91	92.48	91.31	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	92.00	92.45	91.46	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	91.88	92.47	91.35	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	92.03	92.66	91.47	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	91.89	92.50	91.34	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	91.90	92.41	91.33	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	91.97	92.60	91.40	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	1	Pass	91.98	92.52	91.31	5.010	27/02/24

Customer	3PD683F0110 (P0328)
Board Type	ST018
Part Number	C24
Revision Number	853
Testfile Date	Tuesday, February 27, 2024 11:54:04
Print Date	Tuesday, February 27, 2024 13:06:18
Station ID	_TEST STATION 1_
Testfile Path	L:\阻抗\阻抗資料NEW\T018每層都測\樣品\ST018-853\S-0220\ST018-853-90-L4.cif
Datalog File Path	L:\阻抗\阻抗資料NEW\T018每層都測\樣品\ST018-853\S-0220\ST018-853-90-L4.clf


Description	Layer	Result	Average	Max Ohms	Min Ohms	Test To	Date
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.86	98.26	97.32	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.73	98.11	97.11	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.80	98.18	97.26	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.77	98.16	97.18	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.69	98.03	97.12	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.79	98.13	97.26	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.72	98.04	97.14	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.71	98.06	97.13	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.66	97.97	97.15	5.010	27/02/24
✓ 90Ω+/-10%	4	Pass	97.69	98.06	97.18	5.010	27/02/24

Customer	3PD683F0110 (P0328)
Board Type	ST018
Part Number	C24
Revision Number	853
Testfile Date	Tuesday, February 27, 2024 11:55:04
Print Date	Tuesday, February 27, 2024 13:05:56
Station ID	_TEST STATION 1_
Testfile Path	L:\阻抗\阻抗資料NEW\T018每層都測\樣品\ST018-853\S-0220\ST018-853-100-L4.cif
Datalog File Path	L:\阻抗\阻抗資料NEW\T018每層都測\樣品\ST018-853\S-0220\ST018-853-100-L4.clf


Description	Layer	Result	Average	Max Ohms	Min Ohms	Test To	Date
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.61	101.10	100.03	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.34	100.76	99.97	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.75	101.11	100.34	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.56	100.98	100.09	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.66	101.01	100.18	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.80	101.22	100.37	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.59	101.02	100.20	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.53	101.01	100.14	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.65	101.04	100.25	5.010	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	4	Pass	100.65	101.07	100.27	5.010	27/02/24

Customer	3PD683F0110 (P0328)
Board Type	ST018
Part Number	C24
Revision Number	853
Testfile Date	Tuesday, February 27, 2024 11:55:39
Print Date	Tuesday, February 27, 2024 13:05:17
Station ID	_TEST STATION 1_
Testfile Path	L:\阻抗\阻抗資料NEW\T018每層都測\樣品\ST018-853\S-0220\ST018-853-100-L1.cif
Datalog File Path	L:\阻抗\阻抗資料NEW\T018每層都測\樣品\ST018-853\S-0220\ST018-853-100-L1.clf

Description	Layer	Result	Average	Max Ohms	Min Ohms	Test To	Date
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	95.96	96.16	95.73	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	96.51	96.71	96.26	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	96.16	96.51	95.96	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	96.24	96.46	96.05	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	96.02	96.23	95.94	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	95.87	96.11	95.61	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	95.81	96.09	95.64	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	95.82	96.09	95.65	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	95.81	96.04	95.58	3.340	27/02/24
✓ 100Ω+/-10%	1	Pass	95.87	96.18	95.51	3.340	27/02/24





ST018C24853




L1 100ohm 4/4/4mil

L1 90ohm 5/4.5/5mil








1.4mm, 4-layer
100mm x 150mm
1.4mm, 4-layer
300mm x 252mm



AD-BOARD14
CAUTION
ESD
BARCODE
AD-BOARD14
CAUTION
ESD
BARCODE







DRILL CHART: TOP to BOTTOM				
ALL UNITS ARE IN MILS				
FIGURE	FINISHED_SIZE	ROTATION	PLATED	QTY
·	10.0	-	PLATED	983
▫	24.0	-	PLATED	32
◦	35.0	-	PLATED	13
◦	36.0	-	PLATED	4
◦	37.0	-	PLATED	4
◇	44.0	-	PLATED	9
△	45.0	-	PLATED	15
⬭	91.0	-	PLATED	2
O	120.0	-	PLATED	2
□	121.0	-	PLATED	2
◦	39.0	-	NON-PLATED	2
A	134.0	-	NON-PLATED	4
⬮	66.93x35.43	90.000	PLATED	2
▬	78.74x31.5	0.000	PLATED	5
⬮	106.3x35.43	90.000	PLATED	2
⬮	118.0x39.0	90.000	PLATED	1
▬	118.0x39.0	0.000	PLATED	1
▬	138.0x39.0	0.000	PLATED	1